Legende:

	Stahlbeton (STB)		Gipskartonwand (GK)		Verblender (VB)		
	Beton unbewehrt (UB)		GK- Brandwand (GK-BW)		Bestandwand		
	Mauerwerk (MW)		Porenbeton (PB)		Neuplanung im Bestand		
	Fertigteil (FT)		Naturstein (NST)		Abbruch		
OKFF OKRF	Grundrisskote		Detail - Nr. Plan - Nr.		Linie verdeckt		
OKFF OKRF UKFD UKRD	Höhenkoten		Detailhinweis Plan - Nr.		Abdichtung		
	Schnitt / Ansicht Plan-Nr.		Bauteilblatt 101 B.T.B		Grundstücksgrenze		
			vorhergehende Änderungen B		Baugrenze		
			aktuelle Änderung C A		Baulinie		

OKFF	Oberkante Fertigfussboden	OK	Oberkante	LDT	Luftschleie Tür
OKRF	Oberkante Rohfussboden	UK	Unterkante	RDT	Rauchschlte Tür / dichtschließende Tür
OKRD	Oberkante Rohdecke	HK	Hinterkante	RST	Rauchschutztür, DIN 18095
UKFD	Unterkante Fertigdecke	VK	Vorderkante	T30	Feuerhemmende Tür
UKRD	Unterkante Rohdecke	ELT	Elektro	T60	Hochfeuerhemmende Tür
FBRH	Fertigbrüstungshöhe	HZG	Heizung	T90	Feuerbeständige Tür
RBRH	Rohbrüstungshöhe	LFT	Lufttechnik	RS	Zusatzfunktion Rauchschutz,
LH	Lichte Höhe (Fertighohe)	SAN	Sanitär		DIN 18095
RH	Raumhoch (Rothöhe)	RR	Regenrohr	F30	Feuerhemmendes Bauteil,
FF	Fertigfussboden	FR	Futterrohr		Feuerwiderstandsdauer 30 Min,
RD	Rohdecke	TEL	Telefon		DIN 4102
FD	Fertigdecke	DL	Datenleitung	F60	Hochfeuerhemmendes Bauteil,
					Feuerwiderstandsdauer 60 Min,
BD	Bodendurchbruch (LiB)	FA	Feuerwehraufzug		DIN 4102
DD	Deckendurchbruch (LiB)	LA	Lastenaufzug	F90	Feuerbeständiges Bauteil,
DA	Deckenaussparung (LiB)	PA	Personenaufzug		Feuerwiderstandsdauer 90 Min,
UD	Unterzugsdurchbruch (LiB)	TRH	Treppenhaus		DIN 4102
BE	Bodeneinlauf (LiB)			G30 / G60 /	Glas
DE	Dacheinlauf (LiB)	FM	Feuermelder	G90	Feuerwiderstandsdauer in Min,
WA	Wandaussparung (B/HT)	FL	Feuerlöscher		DIN 4102
WD	Wanddurchbruch (B/H)	FSK	Feuerwehrschlüsselkasten		
WS	Wandschlitz (B/T)	BMZ	Brandmeldezentrale		
		RM	Rauchmelder	-A / -B	Brandschutzklassifizierung
UZ	Unterzug	RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage		
ÜZ	Überzug	NA	Notausgang	BW	Brandwand
DV	Deckenversprung	SP	Sprinkler	BBW	Bauart Brandwand
SW	Schwelle	WHY	Wandhydrant	SSA	mit besonderen
BF	Bauwerksfuge	→	Hydrant		Schallschutzanforderungen
DF	Dehnungsfuge		Fluchtrichtung	ÖF	Öffenbares Fenster

± 0.00 = 112,00 ü.NN

Änderung:

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	VON

Plandaten:

Plannummer	Planer	Planstufe	Bauteil	Planart	Lage	Plannummer	Status	Index
	ARC	02	01	LP	001	2040	F	00

Projekt
Fachmarktzentrum
24867 Bad Ems, Rheinland Pfalz

Bauherr
REWE am besten PETZ
Petz Rewe GmbH
Hämmerbergstraße 2
57537 Wissen

Planer
Architekt
RKW Architektur +
RKW Architektur +
Rhode Kellermann
Wawrowsky GmbH

Büro Düsseldorf
Tersteegenstraße 30
40474 Düsseldorf
T +49 (0)211 4367-0
info@rkwmail.de
www.rkw.plus

Fachplaner

Planinhalt
VORPLANUNG
Lageplan

Plannummer	Planer	Planstufe	Bauteil	Planart	Lage	Plannummer	Status	Index
	ARC	02	01	LP	001	2040	F	00

Plandaten	Verfasser	Mitarbeiter	erstellt am:	Leistungsphase	Format	Maßstab	gedruckt am:
	RKW	RKW	11.08.2021	02	A0	1 : 250	11.08.2021

Archiv
Projektnr. - RKW
24867

x- Refs
Dateiname
BE_02_ARC_01_LP_001_ 2040_F_00.dwg
BE_02_ARC_01_LP_001_ 2040_F_00.pdf