

WIEGRINK floor solutions GmbH • Schlavenhorst 8 • DE- 46395 Bocholt

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems-Nassau
Bleichstraße 1
56130 Bad Ems

zu Händen: Herr Fuchs
nur per email: r.fuchs@vgben.de

WIEGRINK®
floor solutions GmbH
Schlavenhorst 8
46395 Bocholt

T 0 28 71 / 88 60 - 2 40
F 0 28 71 / 88 60 - 2 49
info@wiegrink-floor-solutions.de

Leistungsspektrum

- Kunstharzestriche
- Versiegelungen
- Beschichtungen
- Imprägnierungen
- Sanierungssysteme
- patentierte Ulbrichfuge®

Partnerfirmen

- WIEGRINK® floor systems GmbH
- Industrieböden
- Betonböden
- Böden nach § 19 WHG

WIEGRINK® floor object & design GmbH

- Estriche
- Bodenbeläge
- Parkette
- Lamine
- Magnesiaestriche
- Spezialböden für Hochregallager (DIN 15185)

Geschäftsführer

Dennis Giesen

Stefan Wiegrink
Estrichlegermeister
Parkettlegermeister
Sachverständiger
Betriebswirt des Handwerks

USt-ID: DE 274020449
Steuer-Nr.: 307/5779/0677
Rechtsform: GmbH, Sitz Bocholt
Registergericht: AG Coesfeld HRB 12826

Bankverbindung

Volksbank Bocholt eG
IBAN DE87 4286 0003 0233 7221 00
BIC/SWIFT GENODEM1BOH

Stadtparkasse Bocholt
IBAN DE28 4285 0035 0000 1743 59
BIC/SWIFT WELADED1BOH

wiegrink-floor-solutions.de

Unser Angebot-Nr.:	U-032.25	Datum:	2. April 2025
Bestell-Nummer:		Gewerk:	Ulbrichfuge®
Bauvorhaben / Projekt:	Feuerwehr Bad Ems	Bearbeiter:	Dennis Giesen / LT
		Durchwahl:	02871 / 88 60 - 127

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Fuchs,

wir bedanken uns für die Anfrage über die Herstellung unserer patentierten Ulbrichfuge® und möchten Ihnen die Ausführung der Arbeiten an o. g. Bauvorhaben wie folgt anbieten.

Unserem Angebot liegen die Bedingungen der VOB, Teil B u. C zugrunde. Über eventuell zusätzliche, von der VOB abweichende Bedingungen, müsste im Auftragsfalle verhandelt werden. Grundlage für die Ausführung u. Abrechnung der Arbeiten ist die VOB.

Weiterhin weisen wir jetzt schon darauf hin, sollten die Gabelstapler induktionsgeführt sein, bedarf es einer genauen Abstimmung mit uns, über die Art und den Einbau des Induktionsdrahtes.

Ulbrichfugen® sind für die Befahrbarkeit von extremen Fugenbeanspruchungen konzipiert worden. Ein längeres, direktes Parken auf den Ulbrichfugen®, sollte auf Grund von produktspezifischen Eigenschaften des Materials, vermieden werden.

Bei dem Versiegelungsmaterial der Ulbrichfuge® handelt es sich um ein Wartungsbauteil. Die Versiegelung sollte ca. alle 2 Jahre auf Beschädigungen überprüft werden. Bei Bedarf müsste die Versiegelung kostenpflichtig gewartet bzw. neu versiegelt werden.

Wir weisen darauf hin, dass die auszuführenden Arbeiten, keine Sanierung nach den Schutz und Instandsetzungsrichtlinien des deutschen Ausschusses für Stahlbeton sind.

Wir hoffen Ihnen ein interessantes Angebot unterbreitet zu haben und würden uns freuen, Ihren Auftrag bearbeiten zu können.

Bei eventuell sich ergebenden Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Wiegrink floor solutions GmbH


Dennis Giesen
i. A. Luca Testroet

Unser Angebot-Nr.: U-032,25

Pos.	Menge	Leistungstext	EP (EUR)	Summe (EUR)
1	1,00 St.	An- und Abfahrt An- und Abfahrtskosten mit 1 Fahrzeug sowie der erforderlichen Anzahl an Monteuren je Einsatz.	1.250,00	1.250,00
2	1,00 St.	Baustelleneinrichtung Einrichten der Baustelle inkl. Vorhaltung aller Maschinen, sowie aller Verbrauchsgüter pauschal je Einsatz.	750,00	750,00
3	51,00 lfm	Reprofilierung als Längsfuge - Anrampung in 600 mm Reprofilierung des geschaffenen Fugenbettes nach Ausbau der Stelconplatten/des defekten EP-Mörtels/ bei defektem Untergrund, zur Aufnahme der Pos. 4.0. Das Reprofilieren wird mittels Spezialharzmörtel systemkonform zur Ulbrichfuge® ausgeführt.	459,00	23.409,00
4	51,00 lfm	Fugensanierung System Ulbrichfuge® Bewegungs-/Arbeits- bzw. Bauwerksbewegungsfuge gem. EP-Patent-Nr. 209 865 1 im System Ulbrichfuge®: <u>Zur Aufnahme von:</u> Fugenspiel horizontal in mm: +/- 7 Fugenspiel vertikal in mm: +/- 4 <u>Belastung:</u> PKW+LKW in kN DIN 1072: 700 Stapler in kN DIN 1055: 250 harte Rollen kg/mm Radbreite: 35 <u>Leistungsbeschreibung:</u> in der Fugenbreite von ca. 210 mm gem. patent. System in die ausreichend feste Estrich-/Betonkonstruktion (C45 F8/C20/25) wie folgt erstellen: Gesamtfugenschnittbreite u. Verankerungsschnitt mittels diamantbestückter Spezialschneidetechnik unter Verwendung von Hochleistungsabsauganlagen staubarm in der entsprechenden Fugenausführung herstellen. Fugenbreitabhängige Längsschnitte in der entsprechenden Anzahl mittels diamantbestückter Spezialschneidetechnik einschneiden und das entfernte Material in bauseits zur Verfügung gestellte Container entsorgen. Ausbilden der Tiefennut und des erforderlichen Systemübergangs zur Bestandsfläche. Bei Bedarf erfolgt eine Reprofilierung mittels abgestimmten Kunstharzmörtel, zur Aufnahme des	299,00	15.249,00

Unser Angebot-Nr.: U-032,25

Pos.	Menge	Leistungstext	EP (EUR)	Summe (EUR)
5	8,30 lfm	<p>patent. Systems Ulbrichfuge®. Einlegen und Einarbeiten der Spezialtrennlage. Druckloses Vergießen des vorbereiteten Bereiches mit einem speziell auf das patentierte System abgestimmten 3.-k.-pigmentierten Vergussmaterials, bestehend aus einer synthetischen Harzmischung und Zusatzstoffen. Nach ausreichender Trocknung wird die Oberfläche mittels System-Schleifmaschine in mehreren Schleifgängen plan geschliffen. Versiegeln der Oberfläche mit einer systemkonformen synthetischen Hochleistungs-Harzmischung mit seidenmatter Oberfläche. Farbton nach RAL. *Hinweis: Die Ulbrichfuge® ist 1 Stunde nach Fertigstellung wieder befahrbar.</p> <p>Werkstatt - 8,30 m x 0,80 m Höhenausgleich an Rinne Höhenausgleich im Übergang zu den Bestandsflächen sowie im Tor- und Einfahrtsbereich in einer Breite von ca. 0,80 m mittels eines Spezialmörtels in Form einer Anrampung herstellen. Die Arbeiten erfolgen systemkonform zur Ulbrichfuge.</p>	599,00	4.971,70
6	46,00 lfm	<p>46,00 m x 0,20 m Höhenausgleich an Rinne - teilweise beidseitig Höhenausgleich im Übergang zu den Bestandsflächen sowie im Tor- und Einfahrtsbereich in einer Breite von ca. 0,20 m mittels eines Spezialmörtels in Form einer Anrampung herstellen Die Arbeiten erfolgen systemkonform zur Ulbrichfuge.</p>	199,00	9.154,00
7	48,00 lfm	<p>Querfugen in Richtung der Tore Bewegungs-/Arbeits- bzw. Bauwerksbewegungsfuge gem. EP-Patent-Nr. 209 865 1 im System Ulbrichfuge®: <u>Zur Aufnahme von:</u> Fugenspiel horizontal in mm: +/- 11 Fugenspiel vertikal in mm: +/- 6 <u>Belastung:</u> PKW+LKW in kN DIN 1072: 700 Stapler in kN DIN 1055: 250 harte Rollen kg/mm Radbreite: 35 <u>Leistungsbeschreibung:</u> wie vor jedoch Fugenbreite von ca. 280mm</p>	329,00	15.792,00
		Gewerk Gesamtpreis (netto)		70.575,70

Unser Angebot-Nr.: U-032.25

Pos.	Menge	Leistungstext	EP (EUR)	Summe (EUR)
------	-------	---------------	-------------	----------------

Die Ulbrichfuge® ist ein geschütztes System, das nur vom Eigentümer, sowie Lizenznehmern eingebracht werden darf. EP-Patent-Nr.: 209 865 1

Konditionen:

Kalkulationsgrundlage:	Die Ausführung der Fugenarbeiten in einem Abschnitt. Der zu bearbeitende Bereich muss für den Zeitraum Arbeiten komplett zur Verfügung stehen und kann auch nicht anderweitig genutzt werden. Die Arbeiten werden zu den Arbeitszeiten Mo.-Fr. von 07.00 - 18.00 Uhr ausgeführt. Sollten andere Arbeitszeiten erforderlich sein, sind diese Positionen auf Anfrage.
Preise:	Die Preise verstehen sich netto, zzgl. der gesetzl. MwSt. (z. Zt. 19 %)
Abrechnungsgrundlage:	gem. örtlichem Aufmaß
Bauseitige Leistungen:	Strom 380 V / 32 A, Wassergestellung und Baufreiheit in Absprache mit der Bauleitung, Containergestellung incl. Entsorgungskosten
Lieferzeit:	nach Absprache
Bindefrist:	30 Tage ab Angebotsdatum, vorbehaltlich Preisänderungen durch Vorlieferanten