

Flurstück 224

Gabionen Verbau (sh. Höhenangaben ca. Ansichtshöhen
gem. Höhenkoten)
Gabionenfüllung gemäß Auswahl Bauherr/-in
Typ z.B. Quicky Light 200 Spiralgabionen

HANGSICHERUNG
Bodennägel mit Seilspannung als Kletterhilfe.
Clematis vitalba, *Lonicera heckrottii*.

OBSTBAUMWIESE Ebene 2
2 x Apfel - 1 x Birne
gem. Liste B-Plan "In der Bach"
Pflanzqualität Hochstamm 3xv mDB 16-18

2 x Hochstamm Laubbaum gem. Liste B-Plan
Pflanzqualität Solitärbaum 5xv DB 300-400



GABIONENMAUERN

Vorhandene Gabionen werden teilweise verlängert. Böschungsfuß - Sicherung des Steilhanges mit Gabionen. Verhinderung des Schuttabrutschens in den Garten.
Gabionen höhengestuft und verwinkelt versetzt gem.ca.Höhenkoten

PFLANZUNG

Bepflanzung der Steilböschung zum Wald mit Pflanzen gem.B-Plan * In der Bach * 1.förmliche Änderung - Standortgerechte heimische Gehölze

Flurstück 224

Flurstück 225

AUFSTELLPOOL / WHIRLPOOL

Terrassenfläche in Erweiterung der vorhandenen Dachterrasse.
Plattenbelag zur planen Aufstellung.
Liegefläche für Ausstattungselemente.
Gebäude anfüllen, abdichten. Fenster mit Lichtschacht.

4. Oberste Gartenebene auf Höhe der vorh.

Dachterrasse.
Anbindung an nächste untere Ebene mit Treppenanlage Breite 1,2 - 1,6m Steigungsverhältnis 15/34. 3 Zwischenpodeste. 8 Steigungen.

3. Ebene

Vorhandene Natursteinfläche mit Schacht.
Anschließende Rasenebene mit Radialem Sitzplatz Durchmesser ca. 3,2m
Über Treppenanlage mit 4. Ebene verbunden.

Zwischenböschung von 3. zur 2. Ebene.
Bepflanzung mit Stauden, Bodendeckern, Klein- und Solitärgehölzen.
Böschung zwischen Gabionenkörben
Gem.Höhenkoten.

2. Gartenebene mit Anbindung an Terrasse OK-Garage
3 Pflanzbeete mit Obstbäumen. Unterpflanzung z.B. Erdbeeren. Abgrenzung zum Rasen mit Mähkante aus Pflasterstein. Beete ca.bündig mit Weg und Rasenfläche. Weiße Linieneinfassung >> Mähkante Pflasterstein.
Gabionen begleitender Weg. Breite ca.1m mit Anbindung an Garagendach.

1. Gartenebene
2 Stellplätze. Versickerungsfähiger Ausbau z.B. Rasenwaben mit Splittfüllung.
Rasenrampe zur 2.Gartenebene als Zugang für Maschinen zum Grundstück.
Absicherung Stellplätze mit gestufter L-Steinmauer zur Straße. Stufung von 2-1,5-1m

